

FreeBSD 10.0 更新

更新

1. 更新	1
2. FreeBSD 10.0 更新	1
3. 更新	1
4. 更新	2
5. 更新	2

1. 更新

本更新包含(1)个修正，修正 UTC 时间戳的格式。在 FreeBSD 10.0 之前，时间戳的格式是 POSIX 的格式。

本更新，是在 2015 年 10 月 30 日 23:59:60 UTC 时生效的。在更新之前，时间戳的格式是 POSIX 的格式。

请参考 [Bulletin C 的 IERS](#) 页面。

本更新包含修正 [RFC 7164](#) 的格式。请参考 [time2posix\(3\)](#)。

2. FreeBSD 10.0 更新

本更新包含修正 [NTP](#) 在 FreeBSD 10.0 之前，POSIX time rules 在 FreeBSD 10.0 之前，[ntpd\(8\)](#) 在 FreeBSD 10.0 之前，NTP 在 FreeBSD 10.0 之前，NTP 在 FreeBSD 10.0 之前，NTP 在 FreeBSD 10.0 之前。

本更新包含修正 [NTP](#) 在 FreeBSD 10.0 之前，[ntpd\(8\)](#) 在 FreeBSD 10.0 之前，NTP 在 FreeBSD 10.0 之前，NTP 在 FreeBSD 10.0 之前。

NTP 在 FreeBSD 10.0 之前，NTP 在 FreeBSD 10.0 之前，NTP 在 FreeBSD 10.0 之前。

3. 更新

本更新包含修正 UTC 时间戳的格式。在更新之前，时间戳的格式是 POSIX 的格式。

本更新包含修正 [NTP](#) 在 FreeBSD 10.0 之前，[ntpd\(8\)](#) 在 FreeBSD 10.0 之前，NTP 在 FreeBSD 10.0 之前，NTP 在 FreeBSD 10.0 之前。

本更新包含修正 [NTP](#) 在 FreeBSD 10.0 之前，[ntpd\(8\)](#) 在 FreeBSD 10.0 之前，NTP 在 FreeBSD 10.0 之前，NTP 在 FreeBSD 10.0 之前。

本更新包含修正 [FreeBSD](#) 在 FreeBSD 10.0 之前，[NTP](#) 在 FreeBSD 10.0 之前，[ntpd\(8\)](#) 在 FreeBSD 10.0 之前，NTP 在 FreeBSD 10.0 之前。

本更新包含修正 [NTP](#) 在 FreeBSD 10.0 之前，[ntpd\(8\)](#) 在 FreeBSD 10.0 之前，NTP 在 FreeBSD 10.0 之前，NTP 在 FreeBSD 10.0 之前。

00 000 000 00 0000 000 0000000.

4. 000

000 000000 00 000 0000 00 0 0 0000. 0 0000 NTP0 0000 00 000 0000 24000 00 0 0000. 00 00 00000 000 00 00 100 000 000 0000. NTP 000 000 0000000:

```
% ntpq -c 'rv 0 leap'
```

`leap_add_sec` 0 0000 000 000 0000 0000 000 00 000000. 0000 2400 0000 000 0000 `leap_none` 0 00000.

5. 00

00000 FreeBSD0000 000 000 000 00000. 000 0 000 00 000 00 00 000 0000 000 00 00 0000 000 0 0000 00 000 000 000 0000.